



## Description :

Abribus Venise 5000mm - Profondeur totale : 1500 mm. Poteaux carrés : tube acier 120 x 120 mm. Hauteur sous toiture : mini 2250, maxi 2390 mm. Toiture : polycarbonate épaisseur 8 mm, traité anti-UV. Cadre de toiture : bras acier galvanisé à chaud. Sans Bardage latéral - bardage de fond : verre Sécurit® 8 mm. Fixation bardage : système de pincement en Zamak finition brossée. Plaque d'arrêt : hauteur 180 x largeur 815 mm, tôle acier galvanisé laquée RAL 9006. Vitrine horaire : 750 x 550 mm (4 A4), épaisseur 30 mm en aluminium anodisé. Finition : peint sur galva selon nos coloris. Pose : scellement direct. Options: plaque d'arrêt latérale, assis-debout.

## Informations complémentaires :

**Longueur (mm)** 5000

**Largeur (mm)** 1500

**Hauteur totale** 2390

**Poids (kg)** 360

**Finition** thermolaquage

**Matière** acier

**Toît plat** OUI

**Matière toît** polycarbonate

**Matière fond** verre Sécurit® 8 mm

**Fixation** Scellement



# Abribus Venise sans bardage latéral Lg. 5000mm

**Catégorie :**

Abris > Abribus > Toit polycarbonate

**Référence :**

529660

---

**Traitement** galvanisation

---

Document non-contractuel sous réserve de modifications par le fabricant. Tous droits réservés.

Avenir Voirie, 16 place Théodore Fantin Latour 56000 VANNES  
Tél: 02 97 63 94 31 Fax: 09 72 11 61 39 Mail: [info@avenir-voirie.fr](mailto:info@avenir-voirie.fr)